



EPDM BOND

Nötral Silikon Esaslı EPDM Yapıştırıcısı

Yüksek kaliteli, tek bileşenli, elastik, silikon yapıştırıcıdır. Solvent ve izosiyanat içermez. Cepelerde EPDM membran uygulamalarında yatay ve dikey yüzeylerde pratik uygulama sağlar.



FIXA®
YAPI KİMYASALLARI

EPDM BOND

Nötral Silikon Esaslı EPDM Yapıştırıcısı

→ Teknik Özellikleri

Görünüş	Renk	Yoğunluk	Shore A Sertliği	Kabuk Bağlama Süresi
Yüksek viskoziteli silikon macun	Siyah	1,35 ± 0,05 g/cm ³	30 ± 5	20 ± 5 Dakika
Kürlenme Hızı	Çekme Dayanımı	Kopmada Uzama		
3 mm / 24 saat	≥ 2 MPa (DIN 53404)	> %400 (DIN 53504)		
Uygulama Sıcaklığı	Servis Sıcaklığı			
+5°C / +40°C	-40°C / +150°C			



→ Kullanım Alanları

- ✓ İç ve dış mekanlarda
- ✓ EPDM Membranların yapıştırılmasında ve sabitlenmesinde
- ✓ Cephe uygulamalarında EPDM Membranın yatak ve düşey yüzeylere montajında
- ✓ EPDM membranın birbirine yapıştırılması uygulamaları
- ✓ EPDM membran ve farklı bina yüzeyleri arasında sızdırmazlık uygulamaları
- ✓ Akrilik cam, çelik, taş, beton ve ahşap gibi birçok malzeme üzerinde mükemmel yapışma sağlar.

→ Avantajları

- ✓ Tek bileşenlidir, kolay uygulanır.
- ✓ Yüksek modülüsü ve yüksek yapışma özelliği sayesinde birleşme yerlerindeki her türlü hareketi tolere eder ve sızdırmazlık özelliklerini korur.
- ✓ Kürlenmiş üründe hacim ve kütle kaybı oluşmaz.
- ✓ UV dayanımlıdır, çatlama, sararma yapmaz.
- ✓ Dış mekânlarda rahatça kullanılabilir.
- ✓ Nötral kürlenir, kokusuzdur.
- ✓ Kürlendikten sonra düşük ve yüksek sıcaklıklarda bile elastikiyetini korur.

→ Tüketim

Uygulama alanına göre değişiklik gösterir.

→ Ambalaj

600 ml'lik alüminyum sosis ambalajında