



SS 930

Çok Amaçlı Silikon

Havadaki nemle kürlenene, iç ve dış mekânlarda kullanılabilene, tek bileşenli, silikon esaslı bir mastiktir. Genel kullanım için uygundur.

FIXA[®]
YAPI KİMYASALLARI

SS 930

Çok Amaçlı Silikon



→ Teknik Özellikleri

Görünüş	Yoğunluk	Kabuk Bağlama Süresi	Shore A Sertliği
Silikon esaslı mastik	0,97 ± 0,02 g/cm ³	20 ± 5 dakika	20 ± 5
Kopmaya Dayanım	Kürlenme Hızı	Kopmada Uzama	
≥ 1 MPa	3 mm / 24 saat	> %500 (14 Gün)	
Uygulama Sıcaklığı	Servis Sıcaklığı		
+5°C / +40°C	-30°C / +120°C		

→ Kullanım Alanları

- ✓ İç ve dış mekânlarda,
- ✓ Banyo, mutfak, duşakabin, küvet, lavabo, evye, tezgah vb birleşme yerlerinde,
- ✓ Cam takma ve montaj işlerinde,
- ✓ Pencere sızdırmazlık bölgelerinde,
- ✓ Kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amaçlı kullanılır.

→ Avantajları

- ✓ Tek bileşenlidir, kolay uygulanır.
- ✓ UV dayanımlıdır, çatlama, sararma yapmaz.
- ✓ Yüksek yapışma özelliği sayesinde birleşme yerlerindeki minimum hareketleri, oynamaları tolere eder ve sızdırmazlık özelliklerini korur.
- ✓ Yüksek oranda elastiktir ve deforme olmadan geri toplama özelliğine sahiptir
- ✓ Küf, mantar oluşturmaz.
- ✓ Kürlendikten sonra düşük ve yüksek sıcaklıklarda bile (-30°C ve +120°C) elastikiyetini korur.
- ✓ Deterjan, temizlik malzemesi ve seyreltilmiş kimyasal çözeltilere karşı dayanıklıdır.

→ Tüketim

Uygulama yüzeyine göre değişir.

→ Ambalaj

280 ml'lik (Brüt 320 g) kartuş ambalajında