



SS 932X

Duřakabin Silikonu

Duřakabin, banyo, mutfak gibi ıslak mekânlerde sızdırmazlık ve dolgu uygulamalarında kullanılabilen, tek bileřenli (asetoksi), havadaki nemle kürlenemeyen, solvent içermeyen yüksek kaliteli %100 silikon mastiktir.



SS 932X

Duřakabin Silikonu

→ Teknik Özellikleri

Görünüş	Renk	Yoğunluk	Shore A Sertliđi
Yüksek viskoziteli silikon esaslı mastik	Bkz. renk kartelası	1,02 ± 0,02 g/cm ³	25 ± 5
Kürlenme Hızı	Kopmaya Dayanım	Kopmada Uzama	
3 mm / 24 saat	≥ 1 MPa	> %500 (14 gün)	
Uygulama Sıcaklıđı	Servis Sıcaklıđı	Kabuk Bađlama Süresi	
+5°C / +40°C	-40°C / +150°C	20 ± 5 Dakika	



→ Kullanım Alanları

- ✓ İç ve dış mekânlarda,
- ✓ Duřakabin, klozet, lavabo, duř teknesi ve küvet gibi mamullerin montajında ve etrafında su sızdırmazlık amacıyla,
- ✓ Fayansların su ile temas edebilecek birleşme yerlerinde,
- ✓ Mutfak aletlerinde ve hijyenik alet ve cihazlarda contalama ve sızdırmazlık sağlamak için,
- ✓ Sođuk hava depoları ve sođutmalı araçlarda sızdırmazlık için kullanılır

→ Avantajları

- ✓ Tek bileşenlidir, kolay uygulanır.
- ✓ Küf, mantar oluşturmaz.
- ✓ %100 silikondur, solvent içermez, bu sayede uzun ömürlüdür. Çekme, büzüşme, akma, soyulma yapmaz.
- ✓ Sürekli neme maruz kalma dayanımı vardır.
- ✓ UV dayanımlıdır, çatlama, sararma yapmaz.
- ✓ Yüksek yapışma özelliđi sayesinde birleşme yerlerindeki minimum hareketleri, oynamaları tolere eder ve sızdırmazlık özelliklerini korur.
- ✓ Yüksek elastikiyet kabiliyeti sayesinde beř mislinden fazla uzama ve deforme olmadan geri toplama özelliđine sahiptir.
- ✓ Hızla kürlenir, kürlendikten sonra düşük ve yüksek sıcaklıklarda bile (-40°C ve +150°C) elastikiyetini korur.
- ✓ Deterjan, temizlik malzemesi ve seyreltilmiş kimyasal çözeltilere karşı dayanıklıdır.

→ Tüketim

Uygulama yüzeyine göre deđişir

→ Ambalaj

310 ml'lik plastik kartuşlarda